




Le dimensioni commerciali dei fogli sono specificate in tabella. Si possono avere altri formati a richiesta compatibilmente all'altezza max dei coils. **MATERIALI** acciaio comune, inox 304 e 316, alluminio e altri metalli a richiesta. **SPIANATURA** le lamiere stirate sono da considerarsi nella maggior parte dei casi non spianate, ma possono essere fornite spianate a richiesta.

LAMIERE STIRATE maglia esagonale

	DL	DC	Av mm	Sp mm	Peso Kg./mq.	Fg. 2000x1000mm	Colls h. max	
SE3	3,0	2,00	0,50	0,50	2,00	-	500	○
SE4	4,00	3,00	0,65	0,60	2,08	2000X1000	500	●
SE5	5,00	3,20	0,80	0,80	3,10	-	500	○
SE6	6,00	3,50	0,80	0,60	2,20	2000X1000	1000	●
SE8	8,00	4,70	0,80	0,80	2,40	2000X1000	-	●
SE10	10,00	5,00	1,00	1,00	3,20	2000X1000	1250	○
SE15	15,00	6,50	1,00	1,00	2,20	2000X1000	1250	○
SE62	62,00	13,00	2,50	2,00	6,20	2000X1000	1500,00	○
PA	30,00	5,50	2,50	1,00	4,30	2000X1000	1250,00	●
PB	30,00	5,50	3,00	1,00	8,80	2000X1000	1250,00	●

DL interasse diagonale lunga
DC interasse diagonale corta
AV avanzamento
Sp spessore materia prima



● maglia disponibile a magazzino
 ○ maglia a richiesta




SE 6




SE 15



SE 62



PA



PB